

«АвтоРіня»

Україна, 61052, м. Харків,
вул. Велика Панасівська, 29
www.fiat.kharkiv.ua

Моб.: (093) 009 68 85
Моб.: (050) 130 11 47



Fiat Ducato Double Cab MY2024

Код версії	295-CDE-7	
Diesel 2.2/140к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)	Рекомендована вартість автомобіля 2024 р.в., грн, з ПДВ	1 530 585

Код опції		
Гальмівна система двоконтурна; передні та задні дискові гальмівні механізми. Електронна система курсової стійкості (ESC) з антиблокувальною гальмівною системою (ABS), системою розподілу гальмівних зусиль (EBD), адаптивним керуванням залежно від завантаження (LAC), гідравлічним підсилювачем екстреного гальмування (HBA), системою запобігання перекиданню та системою підйому (Hill Holder)		S
Подушка безпеки водія	500	S
Подушка безпеки пасажирів	502	S
Посилена задня підвіска що містить 2-х листові ресори	077	S
Пакет Карго- 4YM		
197 Задні брызговики		
288 Вантажний кузов з бортом, що відкривається	4YM	S
358 Боковий захист від велосипедистів		
475 Захисна решітка заднього вікна		
Гідропідсилювач керма		S
Кондиціонер з ручним регулюванням	025	S
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом і обігрівом	041	S
Підлокітник сидіння водія	132	S
Підголівники сидіння водія та пасажирів	188	S
Двомісне пасажирське переднє сидіння з пасками безпеки	293	S
Електронна система курсової стійкості	392	S
Тримач для склянок/стаканів, карток	4B0	S
Денні ходові вогні	692	S
Підготовка для радіоприймача та DAB	6QD	S
Тканинне оздоблення салону	732	S
Паливний бак 90 л.	738	S
Тримач запасного колеса	786	S
Відділення для речей	835	S
Підігрів трубки відведення картерних газів BLOW BY	887	S
Запасне колесо стандартного розміру	980	S
Решітка радіатора сірого кольору	MXK	S
Пристрій обмеження швидкості	NHR	S



Стальні колісні диски R16" з ковпаками, *-доступно в деяких версіях автомобілей	5EV	S
--	-----	---

S - стандартне обладнання, (--) – неможливо, O/грн – опція.

Прайс-лист діє станом на 03.09.2024 р.

Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.

** - Спеціальна цінова пропозиція діє при наявності даних автомобілів на складі імпортера.

Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально.

Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше.

Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля.

Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип кузова	Шасі – дубль кабіна
Колісна база	довга колісна база 4035 мм XL (з збільш. заднім звисом)
Дах	стандартний H1
Кількість місць включаючи водія	7
Площа вантажного відсіку, м2	6.8
Повна маса (кг)	3 500
Вантажопідйомність (кг)	1 285
Власна маса автомобіля (без навантаження) (кг)	2 215
Максимально допустиме навантаження на передній міст (кг)	-
Максимально допустиме навантаження на задній міст (кг)	-
Двигун	DW12
Кількість та розташування циліндрів	4, рядне
Робочий об'єм (см3)	2 179
Ступінь стиснення	16,0:1
Максимальна потужність ЕС: кВт (к.с.) при об/хв	103 (140) 3750
Максимальний крутний момент, по ЕС: Нм (кгм) при об/хв.	340 (34.67) 1750
Екологічний рівень	Euro 6 (без AdBlue)
Система подачі палива	Common Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачем та проміжним охолоджувачем
Система запалювання	за допомогою стиснення
Привід	на передню вісь
Зчеплення	однорічне з гідроприводом вимкнення
Коробка передач: кількість ступенів	механічна 6 + задня
Шини	225/75/16
Максимальна маса причепа, що буксирується (з гальмами) (кг)	2 500
Місткість паливного бака (л)	90 (опціонально 125л)
Споживання палива WLTP (л/100км)	8,5 - 10,2
Викиди CO2 WLTP (г/км)	223 - 268
Максимальна швидкість (км/год)	156



Габаритні розміри та розміри вантажного відділення, мм

